

Hydro Pura

Zuivert het water op basis van eigen bestanddelen door **zuurstof** en **ozon** te produceren. Zoutvrij, chloorvrij, vrij van chemische oxydanten, geurvrij, smaakloos, niet irriterend, vrij van allergieën... gewoon **zuiver water**.

De **bactericide** en **algicide** activiteit van koper verhoogt de doeltreffendheid van het systeem. Koper elektrolyse niet gebruiken in combinatie met Clinopti Plus.

Premium vijvermanager met premium meetapparatuur en premium controller behuizing **IP65**. Aansluitingen ionisatie kamer: **63 mm**. Made by Sugar Valley. Het systeem is beveiligd tegen ongewenste aanpassingen.



Vijvermanager geleverd als **complete set** inclusief hydrolysecel, koperelektrolyse, temperatuurmodule, flow switch, geleidbaarheidscontrole, pH-kit.

Eenvoudig toe te passen bij downflow-moerassystemen. Aanbevolen voorfilter: MultiCyclone.

OPGELET: geen **zout** water toevoegen aan een vijver uitgerust met de Hydro Pura in combinatie met EPDM- of FPO-liner. Indien men dit doet, wordt er chloor gevormd en dan heeft men geen zwembad meer, maar een zwembad (+ chloor tast menig kunststofmembraan aan, zo ook EPDM).

Regelmatig onderhoud van de sondes is nodig om de levensduur van de cel te maximaliseren. De cel heeft een levensduur van 8000u, dus is om de 1.5 à 2 seizoenen te vervangen.

In het kort:

- Behuizing: army green IP65 (normale behuizing IP54)
- Hydrolyse / koperionisatie (geen zilver)
- Dubbele flow switch (1 x gas, 1 x mechanisch)
- Temperatuursensor
- Conductivity probe in plaats van redox (redox kan optioneel toegevoegd worden)
- pH control glass kit + doseerpomp (meting pH & conductiviteit in te bouwen in bypass)

		Voor baden	Afmeting controller	Afmeting isolatiekamer
57568	Hydro Pura HD1	tot 75m ³	270 x 220 x 115 mm	177 x 141 mm diam
57569	Hydro Pura HD2	tot 110 m ³	270 x 220 x 115 mm	280 x 141 mm diam
57570	Hydro Pura HD3	tot 200 m ³	270 x 220 x 115 mm	400 x 141 mm diam